

Arenakrav Damallsvenskan fr.o.m. säsongen 2014

Fastställda av SvFF:s Representantskap 23 november 2012

ANLÄGGNINGSKRITERIER

1. Planstorleken ska vara minst 105 meter på längden och 65 meter på bredden samt högst 110 meter på längden och 75 meter på bredden. Spelplanen ska vara grön med vita linjer.
2. För spel på konstgräs krävs att konstgräsplanen uppfyller FIFA:s och UEFA:s testkriterier för FIFA 2 Star Standard.
3. Målställningarna, inklusive målstolparna, ska vara säkert förankrade. Nät ska finnas ända ner till marken vid stolparna. Anordning för att sätta fast hjul på flyttbara mål, som kan påverka bollens riktning, får inte finnas vid stolpen.

Målstolpar och ribbor ska vara av aluminium eller motsvarande material och ska vara runda eller elliptiska. Arenans målställningar ska vara utformade i enlighet med spelreglerna för fotboll.

En extra målställning som snabbt kan installeras om så krävs ska finnas tillgänglig på arenan.

4. Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas på ett avstånd närmare än tre meter från spelplanens begränsningslinjer.

5. Arenan ska kunna tillgodose omklädningsmöjligheter för både manliga och kvinnliga domare liksom ledare.

Det ska finnas omklädningsrum för hemmalag respektive bortalag. Omklädningsrummen ska vardera innehålla minst fem duschar, tre toaletter, sittplatser för som minst 25 personer, en massagebänk och en taktiktavla.

Det ska finnas ett omklädningsrum för domarna.

Omklädningsrummet ska minst innehålla en dusch, en toalett, fem sittplatser och ett bord.

Arenan ska vara utformad med exempelvis spelartunnel så att lagen och domarna har direkt, skyddat och avskilt tillträde från omklädningsrum till spelplanen. Domarna och lagen ska även ha en säkrad väg till och från arenan.

6. Det tekniska området markeras på sätt som anges i spelreglerna. Bredden på det tekniska området får inte understiga åtta meter.
7. På ståplatsläktare med fler än sex nivåindelningar/gradängar ska det finnas avbärarräcken. Dessa räcken ska vara placerade i ett zick-zack mönster så det inte är möjligt att en person faller mer än sex gradängar. Tillfälliga sitt- och ståplatsläktare ska vara hållfasthetsbesiktade och protokoll ska innehålla uppgifter om hur många som får vistas på läktaren. Evakueringsplan ska uppdateras när tillfälliga läktare byggs upp. Vid uppförande av tillfälliga läktare ska förening inkräva en förbindelse från ansvarig leverantör att läktaren är säker och klarar de belastningar som uppstår vid arrangemanget inklusive när publik hoppar under match.
8. Det ska finnas ett rum för medicinsk behandling av spelare och domare. Rummet ska innehålla toalett, handfat, låsbart skåp, filter, sjukbrits och telefon.

Det ska på arenan finnas minst ett sjukvårdsrum eller behandlingsutrymme för åskådare. Dessa utrymmen ska bemannas av sjukvårdare och förses med filter, bår och utrustning för första hjälpen. Utrymmena ska vara lättillgängliga, tydligt markerade genom skyltning och vägbeskrivning och anpassade för att bårar och rullstolar ska komma in och ut.

Det ska finnas en separat lokal för dopingkontroll. Lokalen ska vara placerad i närheten av lagens omklädningsrum och får inte vara tillgänglig för allmänheten eller media. Lokalen ska vara minst 20 kvadratmeter och bestå av ett väntrum och ett provrum med tillhörande toalett. Dessa rum ska ligga i anslutning till varandra. Toaletten måste ligga i provrummet eller i direkt avskild anslutning till detta rum.

Väntrummet ska utgöra en del av eller ligga i direkt anslutning till provrummet. Delning av lokalen i två separata ytor är en godkänd lösning. Väntrummet ska ha sittplatser för åtta personer, ha klädhängare eller klädska och vara utrustat med ett kylskåp.

Provrummet ska innehålla ett bord, fyra stolar, ett handfat med rinnande vatten och ett låsbart skåp.

I Damallsvenskan får rum för medicinsk behandling av spelare, domare och åskådare samt lokal för dopingkontroll vara ett gemensamt utrymme.

Det ska på arenan finnas minst en hjärtstarter (defibrillator).

9. Det ska finnas resultattavla eller motsvarande som visar speltid och matchresultat från såväl den egna som andra matcher. Rapportering av odds eller annan spelinformation ska vara möjlig.

Skyddad plats för matchsekretariat ska finnas och vara placerad i anslutning till speakern. Sekretariatet skall ha plats för minst tre personer och vara utrustad med eluttag, ha fast eller trådlös tillgång till internet eller annan likvärdig kommunikation samt plats för skrivare till dator. Kopiator ska finnas i nära anslutning till matchsekretariatet. Kommunikation med fjärdedomare och bildproducent ska vara möjlig.

10. Försäljning och servering av förtäring ska kunna erbjudas på samtliga delar av arenan där åskådare befinner sig.

11. Arenan ska vara utrustad med elektronisk skylt för spelarbyten och eventuell tilläggstid samt s.k. signalflaggor för assisterande domares kontakt med huvuddomaren.

12. Toaletterna ska innehålla tvättmöjligheter med åtminstone kallt vatten.
Det ska finnas herr- och damtoaletter och urinoarer på samtliga delar av arenan där åskådare befinner sig med fördelningen en toalett per 200 åskådare som ska fördelas lika mellan män och kvinnor samt en urinoar per 125 åskådare. Enligt SvFF:s definition kan en urinoar som är 8 meter lång samtidigt betjäna 10 personer (0,8 meter per person).

13. Det ska finnas utrymmen för media, dvs. arbetsrum och presskonferensrum.

Arbetsrum ska innehålla tillräckligt antal skrivplatser och ha en yta av minst 30 kvadratmeter. Plats för så kallad "mixed zone" ska definieras i anslutning till omklädningsrum/spelargång.

Minst ett rum för presskonferens ska finnas på arenan. Rummet ska vara utrustat med ett skrivbord, en kameraplattform, ett podium, en split box, ljudsystem och ett tillräckligt antal sittplatser.

Arbetsrum för media får användas som rum för presskonferens.

14. Minst 20 permanenta sittplatser under tak ska finnas för media. Dessa platser ska vara försedda med så stora arbetsbänkar att det på var och en ryms en bärbar dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon. Strömförsörjning och fast eller trådlös tillgång till internet ska finnas vid varje sittplats.
15. Det ska finnas två hytter eller motsvarande platser för radio- och TV-kommentatorer. Varje plats ska vara strömförsörjd, ha fast eller trådlös tillgång till internet och ha minst tre sittplatser. Platserna specificeras i samråd mellan arrangerande förening och produktionsbolag. I dessa fall krävs bord för monitorer och annan utrustning. Arenan ska ha en skyddad plats för s.k. flashintervjuer.
16. Arenan ska ha en fast kameraplattform placerad minst 3 meter från sidlinjen och centrerad vid mittlinjen. Plattformen ska vara placerad på sådan höjd att vinkeln till mittpunkten blir 15-20 grader.

Kameraplattformen för huvudkameran ska vara minst 4 kvadratmeter stor.
17. I de fall match direktsänds i TV eller om media så önskar ska det finnas platser för radio och TV-kommentatorer, finnas nödvändig strömförsörjning med eluttag i nära anslutning till OB-bussen samt finnas en skyddad uppställningsplats för OB-buss. Det krävs ett 63 A-uttag och två stycken 16 A-uttag vid OB-området. Uttagen ska vara avskilda från övrig verksamhet och ha samma jordning.
18. Arenan ska vara utrustad med skyltställningar så att det är möjligt att uppfylla avtalade rättigheter för utformning och placering av reklamskyltar.
19. Arenan ska ha tillgång till ytor avsedda för representation (hospitality).

20. Det ska finnas plats för en (1) funktionshindrad person i rullstol med ledsagare per 1000 åskådare.

Dessa ska vara utrustade med bl.a.:

- ramper för rullstolar,
- entré och åskådarplats på samma våningsplan,
- bra placering av ramperna för att ge god överblick över spelplanen,
- toaletter för funktionshindrade, och vid behov, övriga tekniska hjälpmedel.

21. Krav på reservarenor i Damallsvenskan fr.o.m. 2014 kommer att fastställas vid SvFF:s Representantskap 2013.

22. Installerad planbelysning får inte understiga:

800 lux vertikalt,

Vertikal medelbelysningsstyrka, Evmed > 800 lux mot fast/huvudkamera samt 500 lux mot rörliga kameror/övriga riktningar,

Likformighet $E_{min}/E_{max} > 0,4$ och $E_{min}/E_{med} > 0,6$.
Se vidare bilaga A.

Förening ska utföra kontrollmätning av belysning och ska sända in giltigt belysningsmätningsprotokoll till SvFF. Kontrollmätning är giltig i två år från dagen för testets genomförande. Dessa underlag ska finnas framtagna till besiktningstillfället.

23. Det ska finnas minst 800 sittplatser. Sittplatserna ska vara under tak.

Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, separerade från varandra, anatomiskt utformade, numrerade, av hållbart och brandsäkert material och ha ryggstöd med lägsta höjd av 30 cm räknat från sätet.

24. Plantäckning ska finnas på arena som har spelplan av naturgräs. Förening är skyldig att se till att plantäckning används för skydd mot nederbörd så att spelplanen ur det hänseendet är spelbar vid avspark. På arena som har spelplan av konstgräs behöver inte plantäckning finnas.

25. Markvärme ska finnas på arenan och användas så att spelplanen ur det hänseendet är spelbar under perioden från och med 10 mars till och med 15 november.
- Markvärme ska bestå av antingen värmeslingor nedgrävda under spelplanen, tält med varmluftsblåsning eller annan godkänd lösning som gör planen spelbar enligt första stycket.
26. Det ska finnas en plats där spelare kan värma upp under matchens gång. Platsen ska vara belägen bakom sidlinjen (placering bakom förste assisterande domare) eller bakom ena målets reklamskyltar.
27. Arenan ska innehålla 20 VIP-stolar som fördelas enligt överenskommelse inom EFD. VIP-stolarna ska finnas på huvudläktaren så nära mittlinjen som möjligt och ska under alla förhållanden vara placerade mellan de två straffområdena.
28. Arenan ska ha ett rum avsedd för match- och säkerhetsdelegat. Delegaten ska från rummet, som ska befinna sig i närheten av omklädningsrummen för lagen och domarna, kunna kommunicera via telefon samt ha fast eller trådlös tillgång till internet.
- I Damallsvenskan får rum för match- och säkerhetsdelegat utgöras av exempelvis ett sammanträdesrum.
29. Arenan ska ha en studioplats för direktsändande TV-bolag. Studioplatsen bör vara placerad så att den ger möjlighet att i bild ha arenan som bakgrund. Studioplatsen ska även vara skyddad och under tak.
30. Arenans sittplatser ska vara numrerade.

SÄKERHETSKRAV

31. Arena som har avgränsning in mot plan ska ha gulmålade grindar och bemanning som kan öppna grindarna in mot spelplanen om dessa vägar ska användas för evakuering. Även trappgångar på läktare som används vid evakuering ska vara gulmålade.

32. Arenan ska vara inhägnad med stängsel/staket av så god kvalitet att det inte medger intrång.
33. Klubbarna ska presentera fastställda rutiner för att hålla alla allmänna gångar, korridorer, trappor, dörrar, portar och motsvarande evakueringsvägar fria från hinder som skulle kunna störa ett fritt flöde av åskådare under ett evenemang.
34. Alla dörrar och grindar i utgångar från arenan och alla grindar som leder från åskådarområdena till spelplanen ska öppnas utåt, bort från åskådarna, och vara olåsta när åskådare finns på arenan. För att förhindra olovligt intrång kan dessa dörrar och grindar vara försedda med låsanordning, som snabbt och enkelt kan manövreras av person på insidan. De får under inga omständigheter vara låsta med nyckel under tid då åskådare finns på arenan.
35. Samtliga spärrar ska ha fungerande räkneverk/scanners. Antalet spärrar ska vara anpassade till arenans/sektionens totala publikkapacitet. Riktvärde om 8-10 personer per minut och spärr gäller. Vid spärrar där biljettförsäljning och/eller visitation sker reduceras kapaciteten till 5-7 personer per minut och spärr. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan genomföras.
36. Ordnas tillfälliga insläpp till arenan ska även dessa utrustas med spärrar och fungerande räkneverk/scanners. Spärrarna ska vara utrustade med SvFF:s informationsskyltar om vad som inte får föras in på arenan samt att visitation kan komma att ske. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan genomföras.
37. Arenan ska vara utrustad med skyltar för nödutgångar (exitskyltar). Evakueringsvägar får inte vara blockerade. I samarbete med räddningstjänst ska arenan förse med nödvändiga säkerhets- och brandbekämpningsanordningar.
38. Arenan ska ha grindar för snabbevakering av åskådare samt en i samarbete med räddningstjänsten, lokala polismyndigheten och anläggningsägaren, upprättad plan för evakuering av såväl respektive läktare som arenan i sin helhet. Evakueringsplanen ska innehålla en beskrivning av varje enskild arena och utrymmen såsom trappor, grindar och övriga vägar som åskådarna ska använda vid evakuering. Nödutgångar ska vara markerade med skyltar. Evakueringsplan och föreningens säkerhetsorganisation ska redovisas. Varje förening ska

tillsammans med arenaägaren fylla i en förteckning med de punkter som ska ingå i evakueringsplanen. Förteckningen ska innehålla uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I evakueringsplanen ska samordningen med den lokala polismyndigheten och närliggande sjukhus eller annan sjukvårdsberedskap beskrivas.

39. Planen ska avgränsas genom staket eller räcke av en höjd av lägst 90 cm på så sätt att det klart framgår var gränsen går för var publiken får vistas. Föreligger störtningrisk gäller dock kravet 1,1 m (byggnormens krav). Skylt informerande om förbud att beträda spelplanen ska placeras på staket/räcke.
40. Två övertäckta avbytarbås ska finnas för minst vardera 12 personer. Dock ska 14 personer ha rätt att uppehålla sig inom det tekniska området. Även fjärdedomaren ska ha en plats/bänk som är övertäckt och som är placerad mellan de två lagens avbytarbås.
41. Det ska på varje arena finnas ordningsregler som ska vara anslagna på ett sådant sätt att åskådarna kan läsa dem. Dessa regler ska åtminstone innehålla information i enlighet med 3 kap 9 § SvFF:s särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i Damallsvenskan
42. Arenan ska vara utrustad med två bårar.
43. Arrangerande förening ska ha möjlighet att kommunicera med åskådarna inne på arenan, med hjälp av ett högtalarsystem.

Arenans högtalarsystem ska kunna fungera även vid ett strömavbrott.
44. I anslutning till arenan ska det finnas skyddade parkeringsplatser för minst två bussar och tio bilar avsedda för lagen och funktionärer.

Påföljder vid avsteg från kraven och undantag

1. Påföljder

Representantskapet 2012 har fastställt följande lydelse att gälla även för 2014. Lydelsen är helt i överensstämmelse med ordningen enligt nuvarande tillämpliga

regelverk för damfotbollen – närmare bestämt 2 kap SvFF:s Särskilda
Tävlingsbestämmelser för Dam (STB, dam):

- § Föreningens ordinarie arena och reservarenor ska årligen i god tid inför seriestarten besiktigas av SvFF utifrån de arenakrav som fastställts av SvFF:s Representantskapsmöte. De vid varje tid gällande arenakraven framgår av SvFF:s besiktningsprotokoll och omfattar såväl anläggningskriterier som säkerhetskrav.
- § SvFF kallar föreningen till arenabesiktning. Föreningen ska i sin tur kalla en representant för arenaägaren, polisen och räddningstjänsten. Vilka handlingar som föreningen ska presentera vid besiktningen framgår av besiktningsprotokollet. SvFF:s besiktningsman leder arenabesiktningen och för noteringar i besiktningsprotokollet utifrån egna iakttagelser och lämnad information från övriga personer.
- § TK beslutar om arenan ska godkännas för spel eller inte. Föreningen har rätt att före TK:s beslut yttra sig över innehållet i besiktningsprotokollet.
- § Förening är skyldig att se till att arenakraven är uppfyllda då tävlingsmatcher spelas på arenan. Brister i arenakrav som framkommer i samband med tävlingsmatch kan medföra att arenan beläggs med spelförbud och/eller att annan påföljd åläggs föreningen enligt SvFF:s tävlingsregler.
- § TK får i avvaktan på slutlig prövning godkänna en arena för spel, med villkor att visst/vissa arenakrav ska vara uppfyllda vid en bestämd tidpunkt. SvFF ska vid den tidpunkten också genomföra en ombesiktning. Det ska klart framgå av TK:s beslut vilka åtgärder som måste vidtas för att arenan efter ombesiktning ska godkännas för spel. Visar det sig vid ombesiktningen att arenakravet ifråga inte är uppfyllt, beläggs arenan automatiskt med spelförbud.
- § TK får förbjuda spel på arena som uppvisar stora brister i arenakraven. TK får som alternativ till spelförbud besluta att föreningens hemmamatcher ska spelas med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner eller med ett begränsat åskådarantal.
- § TK:s beslut får överklagas till Förbundsstyrelsen i enlighet med SvFF:s tävlingsbestämmelser.

2. Möjligheter till undantag från arenakraven 2014

Representantskapet 2012 har fastställt följande lydelse vad gäller möjlighet till undantag från arenakraven 2014. Detta är en redaktionell justering av den bestämmelse som fastställdes av Representantskapet 2008.

- § Om nyuppflyttad förening kan uppvisa en skriftlig förbindelse om pågående eller planerad nybyggnation eller ombyggnation av befintlig arena innebärande att föreningen kommer att leva upp till SvFF:s arenakrav för aktuell serie, får TK medge undantag från arenakraven. Undantag får medges för en tid upp till och med tre år från dagen för TK:s beslut.

Undantag från arenakrav för en viss serie enligt första stycket får endast beviljas föreningen vid ett tillfälle.

Krav på vertikalbelysningens likformighet, $E_{min}/E_{max} > 0,4$ och $E_{min}/E_{med} > 0,6$

FÖRKORTNING	UTTRYCK	FÖRKLARING
E_{min}/E_{max} E_{min}/E_{med}	Likformighet	Förhållande som belysningens jämnhet
E	Belysningsstyrka	Det ljusflöde som träffar en viss yta, uttryckt i lux.
E_v	Vertikal belysningsstyrka	Belysningsstyrka på ett vertikalt plan 1,5m över mark beräknad/mätt mot specifik kamera/punkt.
Lx	Lux	Enheten för belysningsstyrka. $1\text{lux} = 1\text{lm}/\text{m}^2$.
Lm	Lumen	Enheten för ljusflöde. Den mängd ljus en ljuskälla sänder ut.