

Tabell 1. Tabellen visar ett urval av saneringsmetoder. Den tar inte upp alla existerande metoder som finns på marknaden.

Teknik/metod	Typ av jord	Typ av förorening	Prövats i Stockholm?
Termiska Ex Avdrivning	Finmaterialhalt < 30%	Lösningsmedel, organiska föroreningar och pesticider. Även kvicksilver i låga halter	Hjorthagen gasverkstomten, Kv. Lyftkranen, Högbytorp
Förbränning		Komplicerade föroreningar	
Fysikaliska Ex Jordtvätt	Sandiga, grusiga och grövre jordar	Både organiska och oorganiska föroreningar	Kv. Lyftkranen
Markventilering	Homogena sandiga och grusiga jordar	Lättflyktiga, gasfasiga föroreningar	Bensinstationer
Air sparging	Föroreningar i grundvatten	Lättflyktiga, gasfasiga föroreningar	
Bio slurping	Olja i fri fas i grundvatten	Oljeutsläpp	
Skimming	Olja i fri fas i grundvatten	Oljeutsläpp	
Markfilter	Föroreningar i grundvatten	Klorerade lösningsmedel	
Kemiska Ex Extraktion	Grovt liksom finkornigt material	Huvudsak organiska föroreningar	Kv Lyftkranen
Oxidation/Reduktion	Homogent material	Organiska föroreningar och metaller	
Elektrokinetik	Homogent material	Metallhaltiga jordar	Kv Lyftkranen
Biologiska Ex Bioventilation	Grovkorniga jordar. Biotillgänglighet avgörande	Tyngre kolväten såsom eldningsolja och diesel	Banvall i Värtahamnen, samt Kv. Godsvagnen
Bio-slurry	Grovkorniga jordar. Biotillgänglighet avgörande	Organiska föroreningar, oljeföreningar, pesticider	Kv Lyftkranen
Kompostering			Högbytorp, Loudan